


















Výrobek			Rozměry (mm)			Měrná jednotka			
			Délka	Výška	Šířka	m <sup>3</sup>	ks	palety	
								vypočítané	skutečné
<b>1 NP</b>									
	Tvárnice P2-440	PDK	500	250	300	38,36	1023	25,58	26
	Překlad nosný - obvod. zdivo		1200	250	100		2		
	Překlad nosný - obvod. zdivo		1500	250	100		10		
	Překlad nosný - obvod. zdivo		2100	250	100		12		
	Překlad nenosný - obvod. zdivo		1000	250	100		3		
	Překlad nenosný - obvod. zdivo		1200	250	100		3		
	Překlad nenosný - obvod. zdivo		2000	250	100		6		
	U - profil 300 na věnec - obvod		500	250	300		117	3,25	
	U - profil 300 na překlad - otvor 2500mm		500	250	300		6	0,17	
	Příčkovka P4-600 - vnitřní nosné zdivo	HL	500	250	200	16,82	673	11,22	11
	Tvárnice P2-440 - štíty	PDK	500	250	300	18,36	490	12,25	12
	Příčkovka	HL	500	250	100	6,41	513	4,28	4
	Překlad nenosný		1200	250	100		5		
	Příčkovka	HL	500	250	150	6,42	343	4,29	4
	Překlad nenosný		1200	250	150		1		
	Překlad nenosný		2500	250	150		2		
<b>Celková spotřeba</b>						<b>86,37 m<sup>3</sup></b>	<b>3209 ks</b>	<b>61,02 pal</b>	<b>57 pal</b>

		kg celkem	pytel 20 kg	64 pytlů na paletu
	Zdicí malta Porfix - celkem	1638,09 kg	82 pytlů	1,28 pal

Poznámky technika
<p>Obvod. zdivo z mater. PORFIX P2-440, tl. 300mm + zateplovací systém. Výška nosného zdiva (obvod. + vnitřní) je 2875mm, výška nenos příček tl. 100mm a 150mm- 3125mm. Nad otvory šířky do 2000mm v obvod. zdivu jsou započ. nosné překlady tl. 100mm (2x vedle sebe z vnitřní strany) + 1x nenosný překlady tl. 100mm z vnější strany, nad otvorem šířky 2500mm jsou započ. U profily tl. 300mm. Pro zhotovení vnitřních průvlaků (vnitř. nosné zdivo tl. 200mm) nejsou započ. nosné překlady- předpoklad: tvořeno ŽB věncem. Zvlášť je započ. štítové zdivo tl. 300mm pro 2x sedlové štíty. Navíc jsou započ. U profily tl. 300mm pro zhotovení zt. ŽB věnce po obvodu (ne nad vnitř. nosným zdivem).</p>

Zpracoval	Telefon
[REDACTED]	[REDACTED]
Obchodní zástupce	Telefon
[REDACTED]	[REDACTED]

Tento výpočet slouží pouze pro orientační nabídku spotřeby materiálu a neřeší statické posouzení konstrukce.

[REDACTED]  
 v případě otázek kontaktujte [REDACTED]