


označ. / otvírání	schema	popis	světlý otvor v mm	počet kusů	Poznámka, příslušenství
V1	 <p>ocel.profil 5750 ocel.profil 90 90 max. 2660 min. 2295 drážka L POHLED Z EXTERIÉRU</p>	<p>SEKČNÍ GARÁŽOVÉ VRATA S EL. POHONEM, VÝPLŇ OCELOVÁ DVOUSTENNÁ S TEP. IZOLACÍ, TL. 42 MM DRÁŽKA L BARVA RAL - ANTRACIT, POVRCH HLADKÝ</p> <p>MONTÁŽ S BOČNÍM OSTĚNÍM - ZA TEP. IZOLACÍ, NA POMOČNÝ KOTVÍCÍ OCELOVÝ PROFIL - DLE ZAMĚŘENÍ!</p> <p>NADPRAŽÍ: DVOUSTĚNNÁ LAMELOVÁ CLONA PRO MONTÁŽ BEZ PŘEKladU.</p>	5890 X 2600 SV. STAVEBNÍ OTVOR	1ks	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE SPODNÍ ČÁSTI ROZMĚR: 50 * 500 MM</p> <p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! KOTVÍCÍ PROFILY DODÁVKA VRAT.</p>